

MACH III WIND

ZDROWIE. BEZPIECZEŃSTWO. KOMFORT



MMA

MIG
MAG

TIG

PLASMA

OXYGAS



NOWY NAGŁOWNIK - MAKSYMALNY KOMFORT PRACY

Lekki, wytrzymały, łatwy w montażu i regulacji. Lepiej rozkłada ciężar, zmniejszając nacisk na głowę.



Mach III WIND jest zintegrowanym systemem ochrony, który łączy w sobie wysoką technologię filtra LCD oraz cyfrowe sterowanie z zaawansowanym aparatem do ochrony dróg oddechowych, oczyszczającym powietrze (PAPR) z ładowalnym akumulatorem. **System doprowadzający powietrze, sprzęt łączący i lekka przyłbica spawalnicza zapewniają komfort i łatwość obsługi, jaką rzadko można spotkać.** Nowy filtr LCD INFOTRACK pozwala na kontrolę czasu spawania i temperaturę otoczenia.

KASKI Z FUNKCJĄ FILTRA LCD

- Klasa optyczna: 1/1/1/2
- Duże pole widzenia służące maksymalnemu komfortowi pracy (97×60 mm)
- 4 czujniki
- Pomiar temperatury otoczenia
- Śledzenie czasu spawania i ustawienie alarmu
- Cyfrowa regulacja wszystkich parametrów na wyświetlaczu LCD
- Tryb spawania (# 9-13) nadaje się do spawania metodą TIG/MIG
- Tryb cięcia (# 5-9) nadaje się do cięcia i spawania w osłonie tlenu
- Tryb X (# 9-13 wysokiej czułości) i nadaje się do cięcia plazmowego i wszystkich innych procesów wymagających wysokiej czułości
- Tryb szlifowania (zewnętrzny przycisk) nadaje się do wykonywania operacji szlifowania
- Regulacja czułości
- Regulacja czasu opóźnienia (czas przejścia z zaciemnienia do jasności)
- Lekki i w pełni regulowany nagłownik
- Waga: przyłbica spawalnicza 610g

KLASA OPTYCZNA: 1/1/1/2

DUŻE POLE WIDZENIA (97×60 mm)

WYSOKI KOMFORT PRACY

4 CZUJNIKI (MAKSYMALNA DETEKCJA)

CYFROWA REGULACJA

ELEMENT DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE

- Filtr cząstek stałych certyfikat EN 12941 TH2 P (SL) (zazwyczaj używany przez dwa miesiące)
- Filtr pochłaniający zapachy z aktywnym węglem drzewnym (opcjonalnie)
- Alarm akustyczny i wibracyjny, gdy zawodzi system nadmuchu
- Regulowany przepływ powietrza nadmuchiwanego (160 l/min lub 200 l/min)
- Akumulator (przeciętny czas pracy wynosi 10 godzin)
- Czas ładowania akumulatora: 3 godziny
- Ładowarka
- Dostarczany z pasem i opaską na ramię (dla lepszego komfortu)
- Zestaw zawiera przepływomierz, który ma za zadanie sprawdzać rzeczywisty stan systemu nawiewu
- Długość węża powietrza: 87cm
- Waga: PAPR 1350g – wąż doprowadzający powietrze 220g

Gwarancja 24 miesiące!

Nr art.

Opis

19009001

Mach III WIND - INFOTRACK

GCE Sp z o.o.

ul. Dłapińska 12, 03-581 Warszawa

Tel: +48 22 677 70 80; fax: +48 22 678 39 95

sales.pl@gcegroup.com; poland.gcegroup.com